Kit Alarme Connectée 5 éléments Blanc IMOU






Descriptif produit

Protégez facilement votre maison grâce à un kit tout-en-un regroupant capteurs, passerelle et commande sans fil, pour une sécurité fiable et connectée.

Détection précise des mouvements - Motion Sensor ZP1
Il capte la présence humaine même dans l'obscurité grâce à sa technologie infrarouge.
Il offre une rotation à 360°, une installation simple par fixation magnétique et jusqu'à 2 ans d'autonomie.

Bouton d'alerte sans fil - Wireless Switch ZE1
Il déclenche une alarme d'urgence en un clic, avec envoi d'alerte instantané sur l'application.
Polyvalent, il peut aussi servir de télécommande pour activer différents scénarios intelligents.

Surveillance des accès - 2x Door & Window Sensors ZD1
Ils détectent toute ouverture de porte, fenêtre ou tiroir grâce à leur système magnétique.
Compacts, discrets et faciles à installer, ils disposent d'une autonomie de 2 ans et d'un design anti-sabotage.

Passerelle intelligente centrale - Smart Gateway ZG2
Il est le coeur du système : il gère jusqu'à 32 capteurs, envoie les alertes à l'application via le cloud et intègre une sirène locale.
Sa configuration simplifiée permet d'activer/désactiver le système en un seul geste.

Compatible WiFi

Couleur : Blanc

Ref : IMOUKITALARMEWH

EAN : 6976391036154

Contenu du pack : Kit Alarme connectée 5 éléments + Guide d'utilisation/Sécurité/Garantie

Caractéristiques techniques

ZP1 :
Protocole sans fil : Zigbee
Puissance d'émission : ≤15 dBm
Tension de fonctionnement : 3 V CC
Alarme de basse pression : 2,7 V
Courant de veille : ≤15 uA
Portée de détection : 8 m
Méthode d'installation : montage mural
Durée de vie de la pile : 2 ans (20 fois/jour)
Fréquence d'émission : 2,4 GHz
Distance de communication : 200 m (espace ouvert)
Modèle de pile : CR123V
Température de fonctionnement : -14 °F à +131 °F
Courant de fonctionnement : ≤25 mA
Angle de détection : 90°
Hauteur d'installation : 2,2 m
Dimensions : Φ48,4 x 53,4 mm

ZE1 :
Protocole sans fil : Zigbee
Puissance d'émission : ≤15 dBm
Tension de fonctionnement : 3 V CC
Installation : sur bureau/mural
Durée de vie de la batterie : 2 ans (20 fois/jour)
Fréquence d'émission : 2,4 GHz
Distance de communication : 200 m
Sensibilité de réception : -96 dBm
Température de fonctionnement : -14 °F à +131 °F
Dimensions : Φ50 x 16 mm

ZD1 :
Protocole sans fil : Zigbee
Puissance d'émission : ≤10 dBm
Tension de fonctionnement : 3 V CC
Alarme de basse pression : 2,6 V
Courant de veille : ≤10 uA
Méthode d'installation : montage mural
Durée de vie de la batterie : 2 ans (20 fois/jour)
Fréquence de transmission : 2,4 GHz
Distance de communication : 200 m (espace ouvert)
Température de fonctionnement : -14 °F à +131 °F
Courant de fonctionnement : ≤30mA
Dimensions :
Capteur : 52,6 x 39,8 x 13,8 mm
Aimant : 25,5 x 12,5 x 13,0 mm

ZG2 :
Protocole sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee3.0
Tension de fonctionnement : CC 5 V
Température de fonctionnement : -10 à 55 °C
Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % HR, sans condensation
Méthode d'installation : bureau et murale
Dimensions : 68,0 × 68,0 × 24,0 mm

Mobiles compatibles

Compatibilité

Compatible avec : IPHONE 3G .